



Herbol-Fassaden-Reiniger

Wasserverdünnbares Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit Algen- und Moosbefall

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fassaden-Reiniger ist ein zuverlässig wirkendes, wasserverdünnbares Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen, bevorzugt auf Putz- und Anstrichflächen, Mauerwerk und Wärmedämm-Verbundsystemen anzuwenden, die von Moosen und Algen befallen sind. Durch die Verwendung von Herbol-Fassaden-Reiniger wird dem Neuansatz von Moosen und Algen vorgebeugt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Spezial-Reinigungsmittel
Farbtöne	farblos
Dichte	ca. 1,00 kg/l
Zusammensetzung (gemäß VdL)	Wasser, Glykolether, quartäre Ammoniumsalze
Wirkstoffe	enthält 1 % quartäre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden Wirkstoffes die Sicherheitsratschläge und Schutzvorschriften.
baua-Reg.-Nr.	N-15121
Produkt-Code Farben und Lacke	GD 20
Verdünnungsmittel	unverdünnt verarbeiten
Packungsgrößen	10 l
Lager- und Transportvorschriften	UN:-
Gefahrenkennzeichnung	entfällt
Wichtige Hinweise	Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Überschüssiges Material nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Angrenzende Pflanzenteile abdecken. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Die mit Herbol-Fassaden-Reiniger zu behandelnden Flächen müssen oberflächlich trocken sein. Vorhandene Moosbewüchse sind durch trockenes Abbürsten oder Abkratzen zu entfernen. Herbol-Fassaden-Reiniger ist in Lieferform mit der Deckenbürste oder mit einem Niederdruckspritzgerät zweimal nass in nass, gleichmäßig und satt auf die mit Bewuchs befallenen Flächen aufzutragen. Nach dem Auftragen muss Herbol-Fassaden-Reiniger mindestens 48 Stunden auf die Oberflächen einwirken. Die behandelten Oberflächen sind nach dem Auftrag von Herbol-Fassaden-Reiniger nicht nachzuwaschen. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

Hinweis: Herbol-Fassaden-Reiniger ist nicht in bewohnten Innenräumen einzusetzen. Überschüssiges Material nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Angrenzende Pflanzenteile schützen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen, sprühen (mit Niederdruckspritzgerät oder Gartenspritze)
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung
Überarbeitung	nach ca. 48 Stunden können die behandelten Oberflächen überarbeitet werden
Verbrauch	ca. 200-300 ml/m ²
Reinigung der Werkzeuge	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber; trocken und kühl, aber frostfrei

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und k Reidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit z.B. Herbol-Ausgleichsmörtel* ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.
Weiterer Beschichtungsaufbau	Herbol-Fassaden-Reiniger* kann mit allen Herbol-Fassadenfarben* und -Putzen* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.

Fassaden-Reiniger
Spezialprodukte
FBH 02540

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (DSD, Interseroh). Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080199 (Abfälle aus der Herstellung und Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Farben und Lacken, alte Farben und Lacke, Abfälle a.n.g.) entsorgt werden.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Januar 2006

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Akzo Nobel Deco GmbH
Geschäftsbereich Profi
Vitalisstraße 198 – 226
D-50827 Köln
Tel. +49/2 21/58 81-0
Fax +49/2 21/58 81-335
herbol@akzonobeldeco.de
www.herbol.de

schnell • sicher • produktiv